



Caractéristiques :	4000°k
Flux lumineux	3998 Lm
Efficacité lumineuse	97.52 Lm/w
Puissance	41W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	Aluminium
Matériaux de fermeture	PS
Tension nominale	220 - 240 VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	1,93
Longueur en mm	595
Largeur en mm	595
Découpe ou Entraxe de fixation en mm	-
Hauteur en mm	10
Couleur	Corps blanc
Angle de rayonnement	112,9 °
Classe de protection	II
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Indice d'éblouissement* selon conditions de pose	UGR<19
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°
Composants	SMD 4014
Convertisseur	LIFUD anti-flicker
Tension en sortie	55V 1000mA

Référence	Description produit	Colisage	Dimensions (Longueur x largeur x hauteur)	Volume en m³	Poids brut en kg
C600T-BF	Dalle LED UGR19* plafond 41W 600x600 mm 6000°K	5	700 x 230 x 670	0,09	12,86
C600T-BN	Dalle LED UGR19* plafond 41W 600x600 mm 4000°K	5	700 x 230 x 670	0,09	12,86
C600T-BC	Dalle LED UGR19* plafond 41W 600x600 mm 3000°K	5	700 x 230 x 670	0,09	12,86

Accessoires :

Cadre saillie..... KFC600
 Kit ressort encastré..... C600-RESSORTS
 Filins suspension..... SUS600T
 Convertisseur..... CONV-C600T
 Convertisseur graduable.... CD40DIM-C600T
 Convertisseur DALI..... CD40T-DALI

Téléchargement :



Fichier ies



PV conformité



Photométrie

Aide à la prescription :

Luminaire 600x600, dalle LED de plafond. 3998 Lumens, 41W, L80B10 50000 Hrs, 220-240VAC, IRC>80, 595mm x 595mm x 10mm, Corps aluminium blanc et diffuseur PS, Angle de rayonnement 112,9°, Classe II, IP44, IK04, UGR<19*, TFI:650°C, LEDs SMD 4014, convertisseur LIFUD anti-flicker spécialement conçue pour convenir à l'utilisation d'écrans. 6000°K / 4000°K / 3000°K
 *selon conditions de pose.

Application :

Bureau, couloir, médical, travail de précision, salle de conférence, foyers, faux plafond avec systèmes encastrés 600x600

Référence	EAN	T° de couleur	Flux Lumineux
C600T-BF	3 701027 515641	6000°K	4118 Lm
C600T-BN	3 701027 514583	4000°K	3998 Lm
C600T-BC	3 701027 515634	3000°k	3938 Lm

