



Caractéristiques :	4500°k
Flux lumineux	1770 Lm
Efficacité lumineuse	100 Lm/w
Puissance	17,7 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	ABS
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	230 VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	0,3
Longueur en mm	691
Largeur en mm / Diamètre	74
Découpe ou entraxe de fixation en mm	Libre
Hauteur en mm	43
Couleur	Blanc
Angle de rayonnement	115°
Classe de protection	II
Type de protection	IP66
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK08
Indice d'éblouissement* <small>selon conditions de pose</small>	UGR<22
Garantie	2 Ans
Test au fil incandescent	650°
Composants	SMD2835
Convertisseur	Interne
Tension en sortie	--



Référence	Description produit	Colisage	Dimensions (Longueur x largeur x hauteur)	Volume en m ³	Poids brut en kg
ET60BN	Luminaire étanche rapide 60CM	15	700 x 220 x 220	0,05	7

Accessoires :

Clips de montage..... Inclus

Téléchargement :



Fichieries



PV conformité



Photométrie

Aide à la prescription :

Luminaire LED étanche traversant installation rapide. Ne nécessite pas d'ouvrir le luminaire pour l'installer. Presse étoupe entrée et sortie. Entraxe de perçage libre. 230VAC, 18W, 1770 Lumens, corps ABS, diffuseur PC, Angle 120°, Classe II, IP66, IK08, UGR<22, TFI:650°C, LEDs SMD2835, Dimensions: 691x74x43mm

Application :

Parkings, ateliers, locaux techniques, garages, gymnases

Référence	EAN	T° de couleur	Flux Lumineux
ET60BN	3 701027 519663	4500°K	1770 Lm

