



Caractéristiques :	4000°k
Flux lumineux	1452 Lm
Efficacité lumineuse	82,4 Lm/w
Puissance	18 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Matériaux de fermeture	PS
Tension nominale	220 - 240 VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	0,2
Longueur en mm	
Largeur en mm / Diamètre	225
Découpe	210
Hauteur en mm	20
Couleur	Blanc RAL 9016
Angle de rayonnement	110 °
Classe de protection	II
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Indice d'éblouissement* selon conditions de pose	UGR<22
Garantie	2 ans
Test au fil incandescent	650°
Composants	SMD 3528
Convertisseur	déporté
Tension en sortie	300 mA

Référence	Description produit	Colisage	Dimensions (Longueur x largeur x hauteur)	Volume en m³	Poids brut en kg
DLC225-18BF	Downlight LED 225 18W 6000k	20	470x310x280	0.041	10
DLC225-18BN	Downlight LED 225 18W 4000k	20	470x310x280	0.041	10
DLC225-18BC	Downlight LED 225 18W 3000k	20	470x310x280	0.041	10

Accessoires :

Convertisseur dimmable..... CD18

Téléchargement :



Fichier ies



PV conformité



Photométrie

Aide à la prescription :

Luminaire LED extrafin (120 mm) encastré, performant (>80lm/W), confortable (UGR<19 ou <22 selon le projet) et durable (50 000 heures à 80% de maintien du flux testé à 25°). Version électronique ou électronique à gradation IP44
Forme ronde. 18W, 1452 Lumens,

Application :

Bureau, école, médical, salle de conférence, Foyers

Référence	EAN	T° de couleur	Flux Lumineux
DLC225-18BF	3 701027 510608	6000°K	1492 Lm
DLC225-18BN	3 701027 510592	4000°K	1452 Lm
DLC225-18BC	3 701027 510615	3000°K	1432 Lm

