



Caractéristiques :	4500°k
Flux lumineux	4584 Lm
Efficacité lumineuse	117 Lm/w
Puissance	39,4 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	ABS
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	230 VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	0,6
Longueur en mm	1250
Largeur en mm / Diamètre	74
Découpe ou entraxe de fixation en mm	Libre
Hauteur en mm	43
Couleur	Blanc
Angle de rayonnement	115°
Classe de protection	II
Type de protection	IP66
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK08
Indice d'éblouissement* <small>selon conditions de pose</small>	UGR<22
Garantie	2Ans
Test au fil incandescent	650°
Composants	SMD2835
Convertisseur	Interne
Tension en sortie	--

Référence	Description produit	Colisage	Dimensions (Longueur x largeur x hauteur)	Volume en m ³	Poids brut en kg
ET120BN	Luminaire étanche rapide 120CM	15	1300 x 220 x 220	0,09	11

Accessoires :

Clips de montage..... Inclus

Téléchargement :



Fichiers



PV conformité



Photométrie

Aide à la prescription :

Luminaire LED étanche traversant installation rapide. Ne nécessite pas d'ouvrir le luminaire pour l'installer. Presse étoupe entrée et sortie. Entraxe de perçage libre. 230VAC, <40W, 4584 Lumens, corps ABS, diffuseur PC, Angle 120°, Classe II, IP66, IK08, UGR<22, TFI:650°C, LEDs SMD2835, Dimensions: 1250x74x43mm

Application :

Parkings, ateliers, locaux techniques, garages, gymnases

Référence	EAN	T° de couleur	Flux Lumineux
ET120BN	3 701027 519649	4500°K	4584 Lm

