

# ÉTANCHE 1200mm RAPIDE



Caractéristiques :	4500°k
Flux lumineux	4123 Lm
Efficacité lumineuse	103.88 Lm/w
Puissance	39.69 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	ABS
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	180 - 265 VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	2
Longueur en mm	1200
Largeur en mm	94
Découpe ou Entraxe de fixation en mm	820 tolérance 30
Hauteur en mm	77
Couleur	Corps gris
Angle de rayonnement	159.8°
Classe de protection	II
Type de protection	IP65
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK08
Indice d'éblouissement* <small>selon conditions de pose</small>	UGR<24
Garantie	2 ans
Test au fil incandescent	650°
Composants	SMD 2835
Convertisseur	SY260
Tension en sortie	40-140V 280mA

Référence	Description produit	Colisage	Dimensions (Longueur x largeur x hauteur)	Volume en m <sup>3</sup>	Poids brut en kg
PLC126-40BN-RAP	Luminaire étanche rapide 1500mm 4500°K, 40W	10	200 x 550 x 1250	0,151	20

## Téléchargement :



Fichier ies.



PV conformité



Photométrie

## Aide à la prescription :

Luminaire Etanche traversante a embout rapide gain de temps ne nécessitant pas d'ouvrir le luminaire pour le câbler, bornier rapide (0,75 – 2,5mm<sup>2</sup>), Presse étoupe en entrée et sortie, 4123Lumens, 40W, L80B10 50000Hrs, 180-265VAC, IRC>80, 1200mm x 94mm x 77mm, entraxe de perçage 820mm avec tolérance de 30mm, Corps ABS gris et diffuseur PC, Angle de rayonnement 160°, Classe II, IP65, IK08, UGR<24, TFI:650°C, LEDs SMD2835,

## Application :

Parking, Atelier, Réserve, Local technique, Garage, Gymnase

Référence	EAN	T° de couleur	Flux Lumineux
PLC126-40BN-RAP	3 701027 519366	4500°K	4123 Lm

