



Caractéristiques :	4500°k
Flux lumineux	960Lm
Efficacité lumineuse	82Lm/w
Puissance	12W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Matériaux de fermeture	PS
Tension nominale	220 - 240 VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	0,22
Longueur en mm	-
Largeur en mm / Diamètre	137
Découpe	120
Hauteur en mm	60
Couleur	Blanc RAL 9016
Angle de rayonnement	60 °
Classe de protection	II
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Indice d'éblouissement* selon conditions de pose	UGR<22
Garantie	2 ans
Test au fil incandescent	650°
Composants	LED COB
Convertisseur	DOB
Tension en sortie	-

Référence	Description produit	Colisage	Dimensions (Longueur x largeur x hauteur)	Volume en m ³	Poids brut en kg
DL12COB-BN	Downlight LED 12W 4500k	28	530x285x560	0,027	14
DL12COB-BC	Downlight LED 12W 2700k	28	530x285x560	0,027	14

Téléchargement :



Fichier ies



PV conformité



Photométrie

Aide à la prescription :

Luminaire LED réflecteur encastré, performant (>82lm/W), confortable (UGR<19 ou <22 selon le projet) et durable (50 000 heures à 80% de maintien du flux testé à 25°). 960 Lumens, 12W, Angle d'ouverture 60°, IP44 Forme ronde, découpe 120mm, diamètre 137mm, profondeur Max. 60mm

Application :

Bureau, commerce, école, médical, salle de conférence, Foyers

Référence	EAN	T° de couleur	Flux Lumineux
DL12COB-BN	3 701027 516228	4500°K	960 Lm
DL12COB-BC	3 701027 516242	2700°K	910 Lm

