



Caractéristiques :	4500°k
Flux lumineux	5780 Lm
Efficacité lumineuse	117 Lm/w
Puissance	49 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	ABS
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	230 VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	0,7
Longueur en mm	1550
Largeur en mm / Diamètre	74
Découpe ou entraxe de fixation en mm	Libre
Hauteur en mm	43
Couleur	Blanc
Angle de rayonnement	115°
Classe de protection	II
Type de protection	IP66
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK08
Indice d'éblouissement* selon conditions de pose	UGR<22
Garantie	2Ans
Test au fil incandescent	650°
Composants	SMD2835
Convertisseur	Interne
Tension en sortie	--

Référence	Description produit	Colisage	Dimensions (Longueur x largeur x hauteur)	Volume en m ³	Poids brut en kg
ET150BN	Luminaire étanche rapide 150CM	15	1600 x 260 x 260	0,11	12

Accessoires :

Clips de montage..... Inclus

Téléchargement :



Fichieries



PV conformité



Photométrie

Aide à la prescription :

Luminaire LED étanche traversant installation rapide. Ne nécessite pas d'ouvrir le luminaire pour l'installer. Presse étoupe entrée et sortie. Entraxe de perçage libre. 230VAC, <50W, 5780 Lumens, corps ABS, diffuseur PC, Angle 120°, Classe II, IP66, IK08, UGR<22, TFI:650°C, LEDs SMD2835, Dimensions: 1550x74x43mm

Application :

Parkings, ateliers, locaux techniques, garages, gymnases

Référence	EAN	T° de couleur	Flux Lumineux
ET150BN	3 701027 519656	4500°K	5780 Lm

