



Caractéristiques :	4000°k
Flux lumineux	1920 Lm
Efficacité lumineuse	86 Lm/w
Puissance	22.7 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Matériaux de fermeture	PS
Tension nominale	220 - 240 VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	0,415
Longueur en mm	
Largeur en mm / Diamètre	240
Découpe	220
Hauteur en mm	20
Couleur	Blanc RAL 9016
Angle de rayonnement	120 °
Classe de protection	II
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Indice d'éblouissement* selon conditions de pose	UGR<22
Garantie	2 ans
Test au fil incandescent	650°
Composants	SMD 3528
Convertisseur	déporté
Tension en sortie	300 mA

Référence	Description produit	Colisage	Dimensions (Longueur x largeur x hauteur)	Volume en m³	Poids brut en kg
DLC240-20BF	Downlight LED 240mm 6000k	20	620x260x290	0.047	12
DLC240-20BN	Downlight LED 240mm 4000k	20	620x260x290	0.047	12
DLC240-20BC	Downlight LED 240mm 3000k	20	620x260x290	0.047	12

Accessoires :

Convertisseur gradable TriAC CD20

Téléchargement :



Fichier ies



PV conformité



Photométrie

Aide à la prescription :

Luminaire LED extrafin (20 mm) encastré, performant (>86lm/W), confortable (UGR<19 ou <22 selon le projet) et durable (50 000 heures à 80% de maintien du flux testé à 25°). Version électronique ou électronique à Gradation TriAC coupure de phase IP44 Forme ronde, 22W, 1936 lumens, 86Lm/W.

Application :

Bureau, école, médical, salle de conférence, Foyers

Référence	EAN	T° de couleur	Flux Lumineux
DLC240-20BF	3 701027 511742	6000°K	1981 Lm
DLC240-20BN	3 701027 510998	4000°K	1951 Lm
DLC240-20BC	3 701027 511735	3000°K	1936 Lm

