



Caractéristiques :	4000°k
Flux lumineux	1877Lm
Efficacité lumineuse	93,85Lm/w
Puissance	20W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50 000h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Matériaux de fermeture	PS
Tension nominale	220 - 240 VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	0,420
Longueur en mm	
Largeur en mm / Diamètre	200
Découpe	175
Hauteur en mm	68
Couleur	Blanc
Angle de rayonnement	100°
Classe de protection	III
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Indice d'éblouissement* <small>selon conditions de pose</small>	UGR<22
Garantie	3ans
Test au fil incandescent	650°
Composants	SMD
Convertisseur	Déporté graduable
Tension en sortie	700mA – 17-29V

Référence	Description produit	Colisage	Dimensions (Longueur x largeur x hauteur)	Volume en m ³	Poids brut en kg
DL20TRI	Downlight LED 20W CCT switch (3000k, 4000k, 6000k)	10	630x470x245	0,073	8

Accessoires :

Variateur 200W..... VARI200

Téléchargement :



Fichier ies



PV conformité



Photométrie

Aide à la prescription :

Luminaire LED encastré, performant (>93lm/W), confortable (UGR<19 ou <22 selon le projet) et durable (50 000 heures à 80% de maintien du flux testé à 25°). version électronique ou électronique à gradation IP44; de 1604 à 1877 Lumens, 20W, Angle d'ouverture 100°, Forme ronde, découpe 175mm, diamètre 200mm, profondeur Max. 68mm

Application :

Bureau, couloir, salle de réunion, réfectoire, sanitaire.

Référence	EAN	T° de couleur	Flux Lumineux
		6000°K	1716Lm
DL20TRI	3 701027 517362	4000°K	1877Lm
		3000°K	1604Lm

