

danlite

depuis
since 2005

Pour un nouvel environnement, lumineux.

commercial@danlitegroup.com
www.danlite.fr



danlite's product compatibility
Compatibles avec les produits danlite suivants

LT1220	2,50M	max.
LT1236	5M	max.
LT1250	7,5M	max.
LT1275	10M	max.
LT12100	2 x 7,5M	max.
LT12180	2 x 10M	max.

Dimmable with danlite's LEDDIM system .
Variable grâce au système LEDDIM par danlite .

FL_ET

Flexible LED strip 12VDC IP65 3 in 1
Ruban souple pro. 12VDC IP65 3 en 1

60 SMD LED per meter
60 LED SMD au mètre

SMD 3528 12V AC/DC

Average life span 40.000 hours
Durée de vie moyenne 40.000 heures

P = 5W per Meter / Au mètre

Length per reel : 5 meters
Longueur par bobine : 5 mètres

IP65

Cuttable every 50mm
Sécable tous les 50mm

Available temperatures
Teintes disponibles

Cool white / Blanc froid **6000°K CW**
P = 5W / Equiv. 30W / 360 lumens* / dimmable

Neutral white / Blanc neutre **4500°K NW**
P = 5W / Equiv. 30W / 345 lumens* / dimmable

Warm white / Blanc chaud **3000°K WW**
P = 5W / Equiv. 30W / 330 lumens* / dimmable


Blue / Bleu **B**
P = 5W / Equiv. 30W / 90 lumens* / dimmable

* Lumens per meter / Lumens par mètre .

Dimensions : 11mm x 4mm

SMD
3528

12V



G3
Garantie
3 ans.

IP65

