



JEM2/_

6 x 0.1W radial LED
LED radiale 6 x 0.1W

Input 12V DC
Alimentation en 12V DC

45° beam
Faisceau 45°

P = 0.6W

1 meter of cable is included
Fourni avec 1 mètre de câble entrée

IP65 Anodized aluminium
IP65 Corps en aluminium anodisé

Available temperatures
Teintes disponibles

Recessed directly in wood or set using the
inground sleeve SOC50

Encastrable dans du bois ou possibilité de
sceller le produit dans un SOC50



Cool white / Blanc froid **6000°K**
P = 0.6W / Equiv. 5W / not dimmable

W

Blue / Bleu
P = 0.6W / Equiv. 5W / not dimmable

B

Red / Rouge
P = 0.6W / Equiv. 5W / not dimmable

R

Green / Vert
P = 0.6W / Equiv. 5W / not dimmable

G

Amber / Ambre
P = 0.6W / Equiv. 5W / not dimmable

Y

RGB / RGB
P = 1W / Equiv. 8W / not dimmable

RGB



SOC50

Inground sleeve compatible

Socle d'encastrement spécifique pour ce modèle.

Dimensions :
Diameter 50mm
Depth / Prof. 150mm

Dimensions :
Diameter 59mm
Depth / Prof. 50mm