

danlite

depuis 2005

Pour un nouvel environnement, lumineux.

commercial@danlitegroup.com
www.danlite.fr



FL15

Flexible LED strip 24VDC IP20 3 in 1
Ruban souple pro. 24VDC IP20 3 en 1

60 SMD LED per meter
60 LED SMD au mètre

SMD 5050 24V AC/DC

Average life span 40.000 hours
Durée de vie moyenne 40.000 heures

P = 15W per Meter / Au mètre

Length per reel : 5 meters
Longueur par bobine : 5 mètres

Cutttable every 100mm
Sécable tous les 100mm

Available temperatures
Teintes disponibles

danlite's product compatibility
Compatibles avec les produits danlite suivants

LT2445	2,50M	max.
LT2475	4.5M	max.
LT24100	6M	max.
LT24240	2 x 7.5M	max.

Dimmable with danlite's LEDDIM system .
Variable grâce au système LEDDIM par danlite .

Cool white / Blanc froid **6000°K CW**
P = 15W / Equiv. 100W / 1120 lumens* / dimmable

Neutral white / Blanc neutre **4500°K NW**
P = 15W / Equiv. 100W / 1070 lumens* / dimmable

Warm white / Blanc chaud **3000°K WW**
P = 15W / Equiv. 100W / 1020 lumens* / dimmable

Blue / Bleu **B**
P = 15W / Equiv. 100W / 522 lumens* / dimmable

Red / Rouge **R**
P = 15W / Equiv. 100W / 697 lumens* / dimmable

Green / Vert **G**
P = 15W / Equiv. 100W / 1045 lumens* / dimmable

Amber / Ambre **A**
P = 15W / Equiv. 100W / 697 lumens* / dimmable

* Lumens per meter / Lumens par mètre .

Dimensions : 10mm x 2mm

