



Pour un nouvel environnement, lumineux.

commercial@danlitegroup.com
www.danlite.fr



FL__

Flexible LED strip 12VDC IP20 3 in 1
Ruban souple pro. 12VDC IP20 3 en 1

60 SMD LED per meter
60 LED SMD au mètre

SMD 3528 12V AC/DC

Average life span 40.000 hours
Durée de vie moyenne 40.000 heures

P = 5W per Meter / Au mètre

Length per reel : 5 meters
Longueur par bobine : 5 mètres

Cutttable every 100mm
Sécable tous les 100mm

Available temperatures
Teintes disponibles

danlite's product compatibility
Compatibles avec les produits danlite suivants

LT1220	2,50M	max.
LT1236	5M	max.
LT1250	7.5M	max.
LT1275	10M	max.
LT12100	2 x 7.5M	max.
LT12180	2 x 10M	max.

Dimmable with danlite's LEDDIM system .
Variable grâce au système LEDDIM par danlite .

Cool white / Blanc froid **6000°K CW**
P = 5W / Equiv. 30W / 360 lumens* / dimmable

Neutral white / Blanc neutre **4500°K NW**
P = 5W / Equiv. 30W / 345 lumens* / dimmable

Warm white / Blanc chaud **3000°K WW**
P = 5W / Equiv. 30W / 330 lumens* / dimmable

Blue / Bleu **B**
P = 5W / Equiv. 30W / 90 lumens* / dimmable

Red / Rouge **R**
P = 5W / Equiv. 30W / 150 lumens* / dimmable

Green / Vert **G**
P = 5W / Equiv. 30W / 280 lumens* / dimmable

Amber / Ambre **A**
P = 5W / Equiv. 30W / 150 lumens* / dimmable

* Lumens per meter / Lumens par mètre .

Dimensions : 8mm x 2mm

