



danlite

depuis 2005

Pour un nouvel environnement, lumineux.

commercial@danlitegroup.com
www.danlite.fr

ColorPlaY



Dimensions : 85mm x 85mm x 30mm

ColorPlaY-MUR

Contrôleur mural tactile pour systèmes RGB
Touch-screen wall-mount RGB controller

High sensitive & high stable touch color wheel, fast & precise color control.

Réglage d'intensité lumineuse niveau de blanc et vitesse de défilement
White balance, brightness and speed adjustment

Alimentation entrée 10 - 32 VDC, 20.5A (Max.)
Input 10 - 32 VDC, 20,5A (Max.)

Sortie 24VDC 4x5A Max.
Output 24VDC 4x5A Max.

10 Modes automatiques intégrés
10 changing modes. Enable to stay at any color under situation of color changing modes.

Vitesse de défilement ajustable de 4 à 256 secondes
Adjustable changing speed with 8 levels, quickest speed is 4 S, slowest speed is 256 S.

Signal DMX standard compatible avec la plupart des récepteurs DMX512

Standard DMX signal output that is compatible with DMX512 decoders from different manufacturers.

Mémoire des paramètres et des couleurs fixes pré-réglées.
Parameter memorisation and last fixed colour recall.

Conçu pour être monté avec une boîte placo standard
Standard 86*86mm box size, easily mounted on wall.

