



danlite

depuis 2005

Pour un nouvel environnement, lumineux.

commercial@danlitegroup.com
www.danlite.fr






danlite's product compatibility
Compatibles avec les produits danlite suivants

LT1220	2,50M	max.
LT1236	5M	max.
LT1250	7.5M	max.
LT1275	10M	max.
LT12100	2 x 7.5M	max.
LT12180	2 x 10M	max.

Dimmable with / Variable avec :

ColorPlaY & ColorPlaYRC
ColorPlaY2 & ColorPlaY2RC
RGBCAM
RS100
RFCON (12V)



Plug and play waterproof
connectors

Alimentation par fiches
rapides étanches

FLEXILED30

Flexible LED strip 12VDC IP20 RGB 3 in 1
Ruban souple pro. 12VDC IP20 RGB 3 en 1

30 LED per meter, LED type 5050 RGB, full colour multichip
LEDs for perfect colour mixing .

30 LED au mètre permettant des mélanges de couleurs purs
et fiables .

SMD 5050 12V AC/DC

Average life span 40.000 hours
Durée de vie moyenne 40.000 heures

P = 6W per Meter / Au mètre

Length per reel : 5 meters
Longueur par bobine : 5 mètres

Cutttable every 100mm
Sécable tous les 100mm

Available temperatures
Teintes disponibles

RGB

P = 6W / Equiv. 30W / 285 lumens per meter (par mètre)
dimmable

Dimensions : 10mm x 2mm

FLEXILED30ET

Flexible LED strip 12VDC IP67 RGB 3 in 1
Ruban souple pro. 12VDC IP67 RGB 3 en 1

30 LED per meter, LED type 5050 RGB, full colour multichip
LEDs for perfect colour mixing .

30 LED au mètre permettant des mélanges de couleurs purs
et fiables .

SMD 5050 12V AC/DC

Average life span 40.000 hours
Durée de vie moyenne 40.000 heures

P = 6W per Meter / Au mètre

Length per reel : 5 meters
Longueur par bobine : 5 mètres

Cutttable every 100mm
Sécable tous les 100mm

Available temperatures
Teintes disponibles

RGB

P = 6W / Equiv. 30W / 285 lumens per meter (par mètre)
dimmable

Dimensions : 15mm x 4mm