

danlite

depuis 2005

Pour un nouvel environnement, lumineux.

commercial@danlitegroup.com
www.danlite.fr

FL15_ET

Flexible LED strip 24VDC IP67 3 in 1
Ruban souple pro. 24VDC IP67 3 en 1

60 SMD LED per meter
60 LED SMD au mètre

SMD 5050 24V AC/DC

Average life span 40.000 hours
Durée de vie moyenne 40.000 heures

P = 15W per Meter / Au mètre

Length per reel : 5 meters
Longueur par bobine : 5 mètres

Cuttable every 100mm
Sécable tous les 100mm

Available temperatures
Teintes disponibles

Cool white / Blanc froid **6000°K CW**
P = 15W / Equiv. 100W / 1120 lumens* / dimmable

Neutral white / Blanc neutre **4500°K NW**
P = 15W / Equiv. 100W / 1070 lumens* / dimmable

Warm white / Blanc chaud **3000°K WW**
P = 15W / Equiv. 100W / 1020 lumens* / dimmable

Blue / Bleu **B**
P = 15W / Equiv. 100W / 522 lumens* / dimmable

*Lumens per meter / Lumens par mètre

Dimensions : 12mm x 4mm


danlite's product compatibility
Compatibles avec les produits danlite suivants

LT2445	2,50M	max.
LT2475	4,5M	max.
LT24100	6M	max.
LT24240	2 x 7,5M	max.

Dimmable with danlite's LEDDIM system .
Variable grâce au système LEDDIM par danlite .

SMD
5050

24V



G3
Garantie
3 ans.

IP67

